

Abmessungen	Lucht						Vloeistof				
	Kapaciteit kW	Abfluß- menge m³/h	Temp IN ° C	Temp OUT ° C	Druckverlust Pa	Drehzahl m/s	Water met 55% Propyleen Glycol				
							Abfluß- menge l/s	Temp IN ° C	Temp OUT ° C	Drukverlust kPa	Drehzahl m/s
500x500	9,3	900	-25	5,8	23	0,9	0,25	20	10	20	0,7
500x500	8,1	900	-20	6,6	24	0,9	0,22	20	10	17	0,6
500x500	11,6	1300	-25	1,6	42	1,3	0,31	20	10	25	0,8
500x500	10	1300	-20	2,9	43	1,3	0,27	20	10	22	0,7
500x500	16,14	1300	-24	13	22	1,44	0,331	30	16,5	16,3	0,68
500x500	14,85	1300	-24	10,1	21	1,44	0,275	30	15	11,9	0,56
500x500	16,56	1300	-28	10	21	1,44	0,306	30	15	14,3	0,62
430x430	10,7	900	-25	10,4	22	1,2	0,21	35	20	24	0,8
430x430	9,2	900	-20	10,3	22	1,2	0,18	35	20	19	0,7
430x430	18	1300	-25	16,1	43	1,8	0,49	40	30	33	1,3
430x430	14,5	1300	-25	8,2	42	1,8	0,28	35	20	41	1,1
370x370	8,8	900	-20	9	48	1,7	0,17	35	20	13	0,7
370x370	12,3	1300	-20	8,2	90	2,4	0,24	35	20	24	0,9

Abmessungen	Lucht						Vloeistof				
	Kapaciteit kW	Abfluß- menge m³/h	Temp IN ° C	Temp OUT ° C	Druckverlust Pa	Drehzahl m/s	Water met 55% Propyleen Glycol				
							Abfluß- menge l/s	Temp IN ° C	Temp OUT ° C	Drukverlust kPa	Drehzahl m/s
500x500	9,3	900	-25	5,8	23	0,9	0,25	20	10	20	0,7
500x500	8,1	900	-20	6,6	24	0,9	0,22	20	10	17	0,6
500x500	11,6	1300	-25	1,6	42	1,3	0,31	20	10	25	0,8
500x500	10	1300	-20	2,9	43	1,3	0,27	20	10	22	0,7
500x500	16,14	1300	-24	13	22	1,44	0,331	30	16,5	16,3	0,68
500x500	14,85	1300	-24	10,1	21	1,44	0,275	30	15	11,9	0,56
500x500	16,56	1300	-28	10	21	1,44	0,306	30	15	14,3	0,62
430x430	10,7	900	-25	10,4	22	1,2	0,21	35	20	24	0,8
430x430	9,2	900	-20	10,3	22	1,2	0,18	35	20	19	0,7
430x430	18	1300	-25	16,1	43	1,8	0,49	40	30	33	1,3
430x430	14,5	1300	-25	8,2	42	1,8	0,28	35	20	41	1,1
370x370	8,8	900	-20	9	48	1,7	0,17	35	20	13	0,7
370x370	12,3	1300	-20	8,2	90	2,4	0,24	35	20	24	0,9